

**ZERO MAINTENANCE**  
**ZERO SOLVANT**



i Jet

L'imprimante HP la plus petite au monde

Cette tête d'impression fonctionnant indépendamment est particulièrement adaptée pour une impression rapide et nette sur les surfaces des produits dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires. L'insertion de la cartouche est simplifiée par un support unique Click'n Print. Des options telles que le sélecteur rotatif et l'affichage OLED, facilitent la configuration de paramètres et variables ainsi qu'une navigation totale dans le menu ; l'iJet est donc particulièrement agréable à utiliser.

L'iJet tient ses promesses – rien n'est impossible : Les noms des produits et leurs descriptions, les données relatives aux quantités, à la production et à la conservation, les codes barres, les logos et d'autres informations peuvent être imprimées grâce à cet appareil jusqu'à une vitesse de 90 mètres par minute à 300 dpi, sans aucun souci.



EAN (01)01234567890128  
Serial (21)SNrA1B2C3D4  
Expiry (17)091231  
Batch (10)L98765



Exemple d'impression avec une tête d'impression (12,5 mm)

## Données techniques

### Nombre de têtes d'impression

1 tête d'impression avec unité de commande pour imprimer des hauteurs mesurant jusqu'à 12,5 mm (plusieurs têtes d'impression peuvent être connectées)

### Tension d'alimentation

PES (48 V/56 V)

### Entrées

Photocellule, encodeur rotatif

### Sorties

2 librement programmables (entrées facultatives)

### Interfaces

USB, Bluetooth, Ethernet TCP/IP  
En option : Ether IP, WLAN, Profinet, RS232

### Dimensions

180 x 38 x 96 mm

### Graphique

Graphique en mode points (Bitmap)

### Polices

Toutes les polices et polices spéciales de Windows

### Directions d'impression

gauche/droite ou droite/gauche, en partant des côtés ou du dessus

### Vitesse d'impression

75 dpi : plus de 300 m/min  
300 dpi : jusqu'à 90 m/min  
600 dpi : jusqu'à 45 m/min  
Applications pour codes barres : jusqu'à plus de 60 m/min

### Stockage de texte

illimité

### Mémoire de polices et Logo

2 GO à 4 GO

### Fonctions automatiques

date, heure, code Shift, compteur  
En option : liens personnalisés

### Codes barres

EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, 2/5 ITF avec code total de contrôle 128, UPC A, UPC E, DUN 14  
Codes 2D : Datamatrix, EAN Datamatrix, QR-Code  
En option : Codes 1D, Codes 2D GS1

### Conditions environnementales

Température ambiante : 5°C à 40°C  
Humidité relative : 10 à 90 %  
pas de condensation

### Caractéristiques principales

Cellule reflex intégrée, cellule barrage en option  
Système multitâches intégré  
Contrôle total par télécommande via l'interface  
Graphisme animé pour un fonctionnement simple  
Impression en temps réel des données variables à partir d'une seule base de données (jusqu'à 1200 par minute)

Zi de Montaudran – 15, impasse Didier Daurat  
BP 44419 – 31405 TOULOUSE CEDEX 4 – France  
Tel : (33) 5 62 47 27 37 Fax : (33) 5 62 47 16 26  
Site internet : [www.k-roll.fr](http://www.k-roll.fr) E-mail : [k-roll@k-roll.fr](mailto:k-roll@k-roll.fr)